

## Функциональные кровати серии ДОЛСАН

№ п/п	Наименование технических параметров	MET TATRA	MET TATRA I	MET TATRA Light II
1	2	3	4	4
1	Количество электромеханических телескопических колонн, штук	2	2	-
2	Количество электрических сервомоторов, штук	1	1	4
3	Количество секций ложа изделия, штук	4	4	4
4	Количество подвижных (регулируемых) секций ложа изделия, штук	3	3	3
5	Секции ложа изготовлены из ударопрочного ABS-пластика	+	+	+
6	Функция регулировки высоты	+	+	+
7	Максимальный угол наклона спинной секции, °	70	70	70
8	Максимальный угол наклона бедренной секции, °	30	30	30
9	Максимальный угол наклона икроножной секции, °	20	20	20
10	Функция Тренделенбург АнтиТренделенбург	+	+	+
11	Максимальный угол наклона положения Тренделенбург и АнтиТренделенбург, °	15	15	15
12	Латеральные наклоны ложа	+	-	-
13	Максимальный угол латерального наклона ложа, °	15	15	-
14	Функция «кардиологического кресла»	+	+	+
15	Электрическая функция CPR	+	+	+
16	Механическая функция CPR	+	+	+
17	Функция «Автоконтур»	+	+	+
18	Панель управления для персонала	+	+	-
19	Аккумуляторная батарея	+	+	+
20	Весы	+	+	-
21	Удлинение ложе	+	+	+
22	Опускаемые боковые ограждения из цельнолитого пластика, штук	4	4	4
23	Индикаторы для определения угла наклона спинной секции, штук	2	2	2
24	Индикаторы для определения угла наклона Тренделенбург и АнтиТренделенбург, штук	2	2	2
25	Пульты управления встроенные в боковые ограждения, штук	2	2	1
26	Количество колесных опор, штук	4	4	4
27	Диаметр колесных опор, мм	150	150	150
28	Тормозная система	Билатеральная	Билатеральная	Билатеральная